



Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	8
2	Priemerný tepelný výkon do vody	kW	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	79
5	Priemerná teplota spalín	°C	240
6	Spotreba paliva	kg/h	2,9
7	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	24
8	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
9	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	8,4
10	Hmotnosť	kg	165
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	250
12	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	400
13	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
 Druhé Sklo (DS)
 Sklo Modern(SM)
 Druhé Sklo Modern(DSM)
 Vonkajší Popolník (VOP)
 Znížené Ohnisko (ZO)
 Druhý plášť (DP)

Len segmentové ohnisko (SO)

Rozmery		BYSTRÁ 440/560	BYSTRÁ 440/660
1	A	mm	440
2	F	mm	1150
3	C	mm	465
4	DN	Ø mm	180
5	B	mm	560
6	FF	mm	
7	E	mm	
8	AA	mm	
9	H	mm	
10	J	mm	325 + /160/
11	K	Ø mm	4x125
12	L	Ø mm	80
13	M	mm	
14	N	mm	50

