



Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	10
2	Priemerný tepelný výkon do vody	kW	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	79
5	Priemerná teplota spalín	°C	255
6	Spotreba paliva	kg/h	3,2
7	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	30
8	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
9	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	8,8
10	Hmotnosť	kg	230
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	300
12	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	500
13	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
 Druhé Sklo (DS)
 Sklo Modern(SM)
 Druhé Sklo Modern(DSM)
 Vonkajší Popolník (VOP)
 Znížené Ohnisko (ZO)
 Druhý plášť (DP)

Len segmentové ohnisko (SO)

		Rozmery		BYSTRÁ 550/660	BYSTRÁ 550/780
1	A	mm	550		
2	F	mm	1250	1370	
3	C	mm	465	505	
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	660	780	
6	FF	mm			
7	E	mm			
8	AA	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	100		
13	M	mm			
14	N	mm	50		

