



Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	11
2	Priemerný tepelný výkon do vody	kW	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	79
5	Priemerná teplota spalín	°C	270
6	Spotreba paliva	kg/h	3,5
7	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	33
8	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
9	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	9,5
10	Hmotnosť	kg	255
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	350
12	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	550
13	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	200

Voliteľné príslušenstvo:

- Krycí Rámik (KR)
- Druhé Sklo (DS)
- Sklo Modern(SM)
- Druhé Sklo Modern(DSM)
- Vonkajší Popolník (VOP)
- Znížené Ohnisko (ZO)
- Druhý plášť (DP)

Len segmentové ohnisko (SO)

Rozmery			BYSTRÁ 600/780	BYSTRÁ 600/900
1	A	mm	600	
2	F	mm	1370	1490
3	C	mm	505	
4	DN	Ø mm	200	
5	B	mm	780	900
6	FF	mm		
7	E	mm		
8	AA	mm		
9	H	mm		
10	J	mm	325 + /160/	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	100	
13	M	mm		
14	N	mm	50	

