



Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	12
2	Priemerný tepelný výkon do vody	kW	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	81
5	Priemerná teplota spalín	°C	255
6	Spotreba paliva	kg/h	3,9
7	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	36
8	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
9	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	12
10	Hmotnosť	kg	320
11	Konvekčné teplotvzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	375
12	Konvekčné teplotvzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	600
13	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	200

Voliteľné príslušenstvo:

- Krycí Rámik (KR)
- Druhé Sklo (DS)
- Sklo Modern(SM)
- Druhé Sklo Modern(DSM)
- Vonkajší Popolník (VOP)
- Segmentové Ohnisko (SO)
- Znížené Ohnisko (ZO)
- Druhý plášť (DP)

Rozmery			CHOPOK R90-S/500 (L/P) 950 /440 VD	CHOPOK R90-S/500 (L/P) 950 /500 VD	CHOPOK R90-S/500 (L/P) 950 /560 VD
1	A	mm	950		
2	F	mm	1250	1310	1370
3	C	mm	500		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	440	500	560
6	FF	mm	1410	1470	1590
7	R	mm	500		
8	AA	mm			
9	H	mm	65		
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	2x100		
13	M	mm	20		
14	N	mm			



CHOPOK R90-S/500 P



CHOPOK R90-S/500 L