



Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	12,6
2	Priemerný tepelný výkon do vody	kW	8
2	Objem vody vo výmenníku	l	15
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	85,7
5	Priemerná teplota spalín	°C	157
6	Spotreba paliva	kg/h	3,7
7	Spotreba vzduchu na horenie	m <sup>3</sup> /hod	37,8
8	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>	%	0,1
9	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	12,9
10	Hmotnosť	kg	210
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm <sup>2</sup>	150
12	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm <sup>2</sup>	250
13	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	160

**Voliteľné príslušenstvo:**

Krycí Rámik (KR)  
 Druhé Sklo (DS)  
 Sklo Modern(SM)  
 Druhé Sklo Modern(DSM)  
 Vonkajší Popolník (VOP)

Rozmery			ROTO 450 VODNÝ VÝMENNÍK – 520/325 TV	ROTO 450 VODNÝ VÝMENNÍK – 570/375 TV
1	A	mm	325	375
2	F	mm	1500	1550
3	C	mm	520	
4	DN	Ø mm	150	
5	B	mm	520	570
6	CC	mm	465	
7	J	mm	325 + /160/	
8	L	Ø mm	100	
9	N	mm	60	

